

Продам Асфальтоукладчики Zoomlion LTU Series



Актюбинск, Казахстан

Машина для укладки асфальтобетона серии LTU была разработана для рынка Китая после завершения обширных исследований технических характеристик местных и иностранных асфальтобетоноукладчиков. Используемый главным образом для укладки дорожного покрытия из асфальтовых смесей этот асфальтоукладчик также соответствует требованиям к укладке дорожного покрытия из различных материалов, например стабилизированного грунта и материалов RCC. В этой высокотехнологичной машине объединены механическая, электронная и гидравлическая системы. Для этого использовались передовые технологии известных мировых брендов. Она отличается превосходными эксплуатационными характеристиками, рациональным дизайном и эффективными технологиями. Основные детали и компоненты импортные, производства всемирно известных брендов. Благодаря технологическим и производственным возможностям компании Zoomlion, а также нашей строгой системе качества, технические параметры и качество машины соответствуют международному уровню. Она является идеальным оборудованием для строительства дорог.

Модель изделия Ед. измер. LTU120D/G LTU90D/G LTUH90D/G

Стандартная ширина укладки м 2.5 2.5 3-6

Макс. ширина укладки м 12 9 9

Макс. толщина укладки мм 300 300 300

Теоретическая производительность т/ч 800 800 800

Модель двигателя Deutz

BF6M1013FC Deutz BF6M1013EC Deutz

BF6M1013EC

Мощность двигателя кВт 188 152 152

Рабочая скорость укладки м/мин 0-16 0-16 0-16

Макс. скорость передвижения км/ч 3 3 3

Объем бункера т 14 14 14

Ход трамбующего бруса Передний трамбующий брус 0/3/6/9/10/12 Задний трамбующий брус 3/4/5/7/8/9 Передний

трамбующий брус 0/3/6/9/10/12 Задний трамбующий брус 3/4/5/7/8/9 Передний трамбующий брус 0/2/4/5/7/8

Задний трамбующий брус 4

Частота трамбовки Гц 0-25 плавная регулировка скорости 0-25 плавная регулировка скорости 0-25 плавная регулировка скорости

Частота вибраций Гц 0-50 плавная регулировка скорости 0-50 плавная регулировка скорости 0-50 плавная регулировка скорости

Регулировка уклона -1 - +3% -1 - +3% -1 - +3%

Режим нагрева Нагревание путем сжигания газообразного пропана Нагревание путем сжигания газообразного пропана

Нагревание путем сжигания газообразного пропана

Ровность мм/м3 2 2 2

Степень предварительного уплотнения $\geq 90\%$ $\geq 90\%$ $\geq 90\%$

Полная масса т 20-28 20-25 22-25

Габаритные размеры (Д×Ш×В) мм 6515 x 2760 x 3770 6515 x 2760 x 3770 7094 x 3000 x 3770

Транспортная высота мм 3100 3100 3100

Казахстанская Доска БЕСПЛАТНЫХ Объявлений AvizInfo.kz

Цена: **1 000 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Загидуллин Руслан

87757442883

ул.Арынова, 1/017