

Изолента ПВХ (Лента изоляционная с липким слоем)



AvizInfo.kz

Актюбинск, Казахстан

Техническая характеристика:

Сорт - высший

Ширина - 15 ± 2мм; 20 ± 3мм; 30 ± 3мм; (под заказ от 40мм до 1100мм)

Толщина - 0,2 ± 0,02 мм (под заказ до 0,5мм)

Длина в рулоне - 14 ± 0,5 п/м (под заказ до 20м)

Цвет: синий; черный; красный; зеленый; желтый, белый, фиолетовый

Производство изоленты: Изоляционная лента (изолента) изготавливается на основе ПВХ (поливинилхлорида).

Назначение: Основное назначение изоляционной ленты - электроизоляция при промышленных, строительных и бытовых работах. Обеспечивает герметичность, защиту от воздействия влаги, солей, слабых растворителей, и т.д.

Состав: Представляет собой поливинилхлоридную пленку (ПВХ) со специализированными добавками, изготовленную вальцево-каландровым способом с нанесением на одну сторону клеевого слоя, нарезанную на полосы различной ширины. Образует прочное и надежное соединение. Тип клеевого слоя - клей расплавленный.

Применение: Применяется изолента в быту и на производстве в качестве изоляционного материала при электротехнических работах. Также используется во многих видах работ для монтажа, крепежа, фиксации, упаковки и многого другого.

Хранение: Изоленту ПВХ хранят в закрытых складских помещениях при температуре от +5 °С до +35 °С и относительной влажности до 80 % на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Не допускается хранить ленту вместе с органическими растворителями, кислотами, химикатами и другими агрессивными средами.

Цена: **450 ₸**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Аразмагамбетова Дина

Сериковна

ул. Тургенева 100 В