

Гидравлический ключ ГКШ



Актюбинск, Казахстан

Гидравлический ключ ГКШ-1200, ГКШ-1500 предназначен для быстрого, безопасного, точного свинчивания и развинчивания бурильных, насосно-компрессорных труб с наружным Ø50 мм (1.99"), Ø60 мм (2 3/8"), Ø73 мм (2 7/8"), Ø89 мм (3 1/2"), Ø95 мм (3 3/4"), Ø108 мм (4 1/4"), Ø114 мм (4 1/2"), Ø120 мм (4 3/4").

Вид климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150, температура окружающего воздуха от -40 до 50°C.

Основные узлы:

редуктор зубчатый;
двухсекционный шестеренный гидронасос FP 40.133/40.73;
гидрораспределитель SD-18/1 с клапаном давления (производство Италия);
рычаг управления меньшей секцией гидронасоса;
рычаг управления большей секцией гидронасоса;
рычаг управления гидрораспределителя;
цилиндр подвески;
подвеска;
заслонка;
манометр;
ротор в сборе с челюстями Ø73 мм (2.7/8").

Дополнительные узлы:

ручное стопорное устройство;
подвесное стопорное устройство;
шланги РВД25.110.4000.0, 3.12/12.М33х1, 5/М33х1, 5-У1;
комплект сменных челюстей с плашками под НКТ Ø60 мм (2.3/8"), Ø89 мм (3.1/2");
ролик-хомут;
хомут;
стальной канат Ø12 мм;
коуши под канат Ø12 мм;
зажимы под канат Ø12 мм;
масляный шприц;
быстроразъемное соединение для шлангов высокого давления;
ЗИП

Марковец Александр

87710684464

улица Рыскулова,12