

## Гидравлический ключ ГКШ



Актюбинск, Казахстан

Гидравлический ключ ГКШ-1200, ГКШ-1500 предназначен для быстрого, безопасного, точного свинчивания и развинчивания бурильных, насосно-компрессорных труб с наружным  $\varnothing 50$  мм (1.99"),  $\varnothing 60$  мм (2 3/8"),  $\varnothing 73$  мм (2 7/8"),  $\varnothing 89$  мм (3 1/2"),  $\varnothing 95$  мм (3 3/4"),  $\varnothing 108$  мм (4 1/4"),  $\varnothing 114$  мм (4 1/2"),  $\varnothing 120$  мм (4 3/4").

Вид климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150, температура окружающего воздуха от -40 до 50°C.

Основные узлы:

редуктор зубчатый;  
двухсекционный шестеренный гидронасос FP 40.133/40.73;  
гидрораспределитель SD-18/1 с клапаном давления (производство Италия);  
рычаг управления меньшей секцией гидронасоса;  
рычаг управления большей секцией гидронасоса;  
рычаг управления гидрораспределителя;  
цилиндр подвески;  
подвеска;  
заслонка;  
манометр;  
ротор в сборе с челюстями  $\varnothing 73$  мм (2.7/8").

Дополнительные узлы:

ручное стопорное устройство;  
подвесное стопорное устройство;  
шланги РВД25.110.4000.0, 3.12/12.М33x1, 5/М33x1, 5-У1;  
комплект сменных челюстей с плашками под НКТ  $\varnothing 60$  мм (2.3/8"),  $\varnothing 89$  мм (3.1/2");  
ролик-хомут;  
хомут;  
стальной канат  $\varnothing 12$  мм;  
коуши под канат  $\varnothing 12$  мм;  
зажимы под канат  $\varnothing 12$  мм;  
масляный шприц;  
быстроразъемное соединение для шлангов высокого давления;  
ЗИП

**Марковец Александр**

**8 (7132) 507392**

**улица Рыскулова,12**