

Дозатор жидких компонентов



Актюбинск, Казахстан

Станция дозирования четырех жидких компонентов ДЖК-4 предназначена для дозирования по объему порционно-непрерывным методом четырех жидких компонентов на хлебопекарных предприятиях. Главным преимуществом ДЖК-4 является использование пережимных пневмоуправляемых клапанов собственной конструкции. Пережимные клапаны используются в системах транспортирования и дозирования жидкостей, суспензий, порошков, в том числе и агрессивных. Преимуществами пережимных пневмоуправляемых клапанов являются: низкое сопротивление, отсутствие движущихся частей, возможность использования в агрессивных средах, простота обслуживания. Работа ДЖК-4 автоматизирована и управляется контроллером, с помощью которого осуществляется настройка на необходимый цикл работы. В систему автоматики так же входит система сигнализации о внештатных ситуациях: падение уровня жидкости в расходном баке ниже минимума; превышение заданного времени истечения дозируемых компонентов (возникает в случае повреждения пережимного клапана).

Основные технические характеристики:

Количество компонентов 1 ... 4

Объем емкости накопительной, л. 13

Пределы регулирования объемов компонента в мерном стакане, л. 0, 1 ... 1, 5

Максимальная длительность цикла дозирования, сек. 30

Максимальная производительность одного компонента, л/мин. 3

Погрешность дозирования, % $\pm 1, 5$

Напряжение питающей сети, В. 220

Частота, Гц 50

Габаритные размеры, мм. 1485*1100*2015

Масса, кг., не более 230

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Салтыкова Елена Николаевна

8-903-908-3914

Базовая, 1