

Задвижка 30с41 нж Ру-16



Актюбинск, Казахстан

Показатели назначения задвижек 30с41нж

Рабочая среда:

Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие

Температура рабочей среды: от -40°C до +425°C

Условия эксплуатации: У1

Минимальная температура окружающего воздуха: -40°C

Материальное исполнение задвижек 30с41нж

1. Корпус: сталь 25Л
2. Крышка: сталь 25Л
3. Клинья (диски): сталь 25Л
4. Шпиндель: 20Х13
5. Гайка шпинделя: сталь 45, латунь ЛС59-1 (для исполнения под приварку)
6. Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87
7. Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87
8. Болт откидной: сталь 35
9. Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит
10. Набивка сальника: АГИ, ТРГ
11. Маховик: сталь

Цена: **14 514 ₸**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Омельченко Любовь

87132948300

ул.Гастелло, 2 "Е"