

## Задвижка 30с41 нж 200х16 Ру-16



Актюбинск, Казахстан

Показатели назначения задвижек 30с41нж

Рабочая среда:

Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие

Температура рабочей среды: от -40°C до 425°C

Условия эксплуатации: У1

Минимальная температура окружающего воздуха: -40°C

Материальное исполнение задвижек 30с41нж

1. Корпус: сталь 25Л
2. Крышка: сталь 25Л
3. Клинья (диски): сталь 25Л
4. Шпindel: 20X13
5. Гайка шпинделя: сталь 45, латунь ЛС59-1 (для исполнения под приварку)
6. Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050-88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5-87
7. Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050-88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5-87
8. Болт откидной: сталь 35
9. Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит
10. Набивка сальника: АГИ, ТРГ

---

Цена: **86 901 ₸**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Омельченко Любовь**

**87132948300**

**ул.Гастелло, 2 "Е"**