

Лак мебельный НЦ-218 ГОСТ 4976-83 глянцевый



Актюбинск, Казахстан

Подробное описание и назначение:

Лак НЦ-218 используется для отделки изделий, изготовленных из древесины, в отделочных мебельных работах, с последующей полировкой или без нее, т.к. лак образует глянцевое покрытие. Для увеличения глянца рекомендуется отполировать пленку лака с помощью полировочного состава. Так же лак можно наносить на различные поверхности, изготовленные на основе древесины (напр. ДСП, ДВП, МДФ). Изделия, покрытые лаком НЦ-218, эксплуатируются внутри помещения. Лак применяется как самостоятельное покрытие, так и в комплексе с грунтовками НЦ-0135, НЦ-0205, ГФ-032, ГФ-0119, ПФ-020, ПФ-0142.

Свойства материала, технические характеристики:

Лак НЦ-218 относится к ограниченно атмосферостойким материалам. Изделия, покрытые лаком, могут эксплуатироваться как внутри помещения, так и под навесом и внутри не отапливаемых и отапливаемых помещений в зонах с умеренным и холодным климатом. Лак представляет собой прозрачный, однородный, почти бесцветный раствор и имеет отличную растекаемость и быстрое пеногашение. Обладает хорошими адгезионными свойствами, образует пленку с высоким уровнем декоративных и защитных свойств, таких как свето- и теплостойкость, стойкость к статическому воздействию воды. Покрытие лаком НЦ-218 устойчиво к изменению температуры от минус 12оС до + 60°С.

До рабочей вязкости лак разбавляют разбавителем РМЛ или растворителем 646, удобен в нанесении (распыление, налив, кисть или тампон), быстро высыхает. Наносится на подготовленную поверхность без грунтования или на загрунтованную поверхность, при этом значительно сокращается расход лака.

Цвет и внешний вид покрытия:

После высыхания лак образует глянцевое, ровное, прозрачное, однородное покрытие без пузырей и механических включений, не вуалирующее текстуру древесины.

Подготовка материала к нанесению:

Перед применением, лак НЦ-218 разбавляют до рабочей вязкости разбавителем РМЛ, при пневматическом распылении допускается разбавление растворителем 646.

Растворитель:

Разбавитель РМЛ

Аразмагамбетова Дина

Сериковна

ул. Тургенева 100 В