

Затирка для швов ULTRACOLOR PLUS

100 белый	160 магнолия
110 манхеттен 2000	161 лилово-розовый
111 серебристо-серый	145 oxpa
112 серый	140 красный коралл
113 серый цемент	162 фиолетовый
114 антрацит	170 голубой
120 obposition	171 бирюзовый
130 жасмин	180 мята
131 ваниль	182 турмалин
132 беж 2000	181 нефрит
141 карамель	172 небесно-синий
142 коричневый	61 terric-polisis
143 терракотовый	258 абрикос
144 шоколад	259 песной орех
150 жёлтый	260 OMINGKUBGAT TITLE CONTINUE TO

Актюбинск, Казахстан

Цена указана за 2кг. упаковку белого цвета.

Подходит для заполнения швов шириной от 2 до 20 мм. Продукт обладает антигрибковым барьером BioBlock и гидрофобным эффектом DropEffect. В линейке ULTRACOLOR PLUS 30 цветов.

Область применения:

Продукт ULTRACOLOR PLUS используется для расшивки швов на горизонтальных и вертикальных поверхностях. Подходит для фасадных и наружных облицовочных работ. Совместим со всеми видами керамической плитки (плиткой двойного и одинарного обжига, фарфора и клинкера), каменными облицовочными материалами (натуральный камень, гранит, мрамор, агломерат и пр.), терракотой, мраморной и стеклянной мозаикой.

Заполнитель швов ULTRACOLOR PLUS можно использовать на полах и стенах в местах с высокими пешими нагрузками. Например, в ресторанах, торговых центрах и аэропортах. Материал применяется для расшивки швов в жилых помещениях, на террасах, балконах и в бассейнах.

Описание:

В составе ULTRACOLOR PLUS смесь гидравлических вяжущих, специальных полимеров и добавок, высококачественных наполнителей, органических молекул, пигментов и водных репеллентов.

ULTRACOLOR PLUS, как и ULTRACOLOR, основан на специальных гидравлических вяжущих, что гарантирует шовному заполнителю отличную однородность цвета. Но в новом продукте используются дополнительные передовые технологии, ставшие результатом исследовательской работы компании Mapei. Это технологии BioBlock – блокировка размножения микроорганизмов, вызывающих образование плесени, и DropEffect – синтетический эффект, сокращающий водопоглотительные свойства поверхности.

Технические характеристики Ultracolor Plus:

Консистенция: порошок

Цвет: цветовая гамма 30 цветов Обьемный вес (кг/куб.м): 1400 Сухой остаток (%): 100

Опасность для здоровья согласно ЕС 99/45: Нет.

Соотношение смешивания: 100 частей Ultracolor Plus на 21–23 части воды по весу

Консистенция замеса: текучая AvizInfo.kz

Плотность смеси (кг/кусм): 1980 ры окору: около 11





Жизнеспособность: 20-25 минут

Температура применения: от +5°C до +35°C

Заполнение швов п

Цена: 850 № Тип объявления: Торг: уместен

Продам, продажа, продаю

Аразмагамбетова Дина Сериковна ул. Тургенева 100 В