

Мастика битумно-резиновая МБР-Х-65



Актюбинск, Казахстан

Ведро-18 кг.

Описание

Мастика «Мягкров» представляет собой многокомпонентную однородную вязко-жидкую массу, состоящую из следующих компонентов битума строительного, резиновой крошки, органического растворителя и минерального наполнителя.

Область применения

Мастика предназначена для устройства и ремонта кровли, гидроизоляции строительных конструкций, а так же приклейки рулонных материалов.

Применение

Мастику перед применением следует тщательно перемешать, при необходимости развести органическим растворителем (сольвент, уайт-спирит) в требуемом соотношении по массе и тщательно перемешать. Мастику рекомендуется наносить на сухую очищенную поверхность любым малярным инструментом: кистью, валиком, шпателем, или распылителем для вязких составов, набирая необходимое количество слоев (толщина одного слоя не более 1,0 мм) в несколько этапов с межслоевой сушкой 2-3 часа при температуре 20°C. Каждый слой наносится после высыхания «до отлипа» предыдущего слоя.

Окончательная сушка - не менее 24 часов. При низких температурах время высыхания увеличивается.

Расход мастики

Для гидроизоляции в зависимости от поверхности — 0,8 - 1,2 кг/м², при наклейке кровельных материалов — 0,3 - 0,4 кг/м²

Цена: **4 860** ₸

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Аразмагамбетова Дина

Сериковна

ул. Тургенева 100 В