

## Шпатлевка финишная КР



Актюбинск, Казахстан

Изготавливается на основе мелкодисперсного наполнителя с добавлением комплекса специальных полимерных добавок, введение в состав которых обеспечивает хорошее сцепление с основанием, высокую водоудерживающую способность, высокую прочность, эластичность. Не содержит составляющих, вредных для здоровья.

**Применение:**

Шпатлевка финишная КР применяется для высококачественной отделки при проведении внутренних работ в сухих помещениях. Шпатлевка проста в применении, легко наносится, разравнивается, шлифуется, обеспечивая гладкую белую поверхность.

**Подготовка:**

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, грязи, извести, жиров, масел, остатков краски. Неровности рекомендуется выровнять выравнивающим раствором "ALIT". Шпатлевка наносится на предварительно выровненные минеральные поверхности (цементные, известково-цементные, гипсовые штукатурки и шпатлевки, а также на основы из ГКЛ, предварительно обработанные грунтовкой).

**Приготовление:**

Сухая шпатлевочная смесь смешивается вручную или с помощью малооборотной электродрели с чистой водой (из расчета 250-300 г воды на 1 кг сухой смеси) до образования однородной, эластичной кондиции. Полученную смесь отстаивают, через 5-10 минут вновь перемешать, после этого смесь готова к работе. Для приготовления раствора необходимо использовать чистую емкость и инструмент.

**Нанесение:**

Шпатлевка наносится вручную при частичном выравнивании с помощью шпателя или линейки длиной 30 см, для выравнивания больших участков применяют шпатель длиной 80 см. При необходимости нанесение допускается в несколько слоев, при нанесении последующих слоев убедитесь в том, что предыдущий слой полностью высох. При необходимости поверхность можно затереть легкой наждачной бумагой.

**Расход:**

Расход в среднем составляет 1, 2 - 1, 5 кг на 1 м<sup>2</sup> при толщине наносимого слоя 1 мм.

**Упаковка:**

Бумажные мешки по 25 кг.

**Хранение:**

Следует хранить в плотно закрытых мешках в сухих помещениях на деревянных поддонах.

Срок хранения в заводской упаковке - 6 месяцев.

Изготовитель материала не несет ответственность за неправильное его использование, а также за применение в других целях и условиях, непредусмотренных данной инструкцией.

С момента появления настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными

Технические данные

Вязущее полимерный клей

AvizInfo.kz

1/2

Цвет белый

Казахстанская Доска БЕСПЛАТНЫХ Объявлений AvizInfo.kz

Прочность сцепления с основанием, мПа, не менее 0, 5

Температура применения, С +5-+25  
Толщина слоя, мм, не более 2, 0  
Расход сухой смеси кг/кв.м/мм 1, 2-1, 5  
Жизнеспособность раствора, ч, не менее 8-10

---

Цена: **1 200** ₸

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

**Ибрашева Женисгуль**

**8(7132)557688**

**проспект Санкибай батырай**